

PREMIUM PLUS HQC 10K



Optional

- pompa soffiaggio aria (vedi ACCESSORI DIGITAL);
- pompa rabbocco acqua (vedi ACCESSORI DIGITAL);
- staffa fissaggio a muro (vedi ACCESSORI DIGITAL);
- carrello per appoggio caricabatterie (vedi ACCESSORI DIGITAL);

Caratteristiche tecniche

- tensione di alimentazione trifase 400Vac $\pm 10\%$ 50/60Hz;
- tecnologia Switching ZVT ad alto rendimento;
- rendimento $\approx 95\%$;
- fattore di forma alla massima potenza $\approx 92\%$;
- precisione controllo corrente $\pm 1A$;
- precisione controllo tensione $\pm 0,1V$;
- processo di carica gestito da microprocessore;
- display grafico per avere sotto controllo tutti i parametri di carica allo stesso tempo;
- corrente di carica impostabile facilmente a display;
- profilo di carica HQC con autoadattamento alla batteria;
- riconoscimento automatico tensione batteria tra 24-36-48-80V;
- tensione singola 40V o 60V o 72V o 96V;
- riconoscimento automatico Ah batteria come indicato in tabella;
- cicli di carica per i tipi di batteria: piombo acido libero, gel, agm, fast opportunity, comunicazione CAN-BUS, desolfatazione;
- possibilità di impostare facilmente a display: tempo postcarica, tensione di carica finale, tipo partenza (automatica o manuale);
- visualizzazione contemporanea a display di corrente, tensione, Ah e tempo caricati;
- memorizzazione e visualizzazione degli ultimi 1000 cicli di carica;
- carica equalizzazione programmabile in durata e periodo (anche settimanale);
- carica tampone;
- avvio ritardato programmabile;
- ciclo di desolfatazione;
- comunicazione CAN-BUS;
- comunicazione Wi-Fi per esportazione cicli memorizzati;
- comunicazione Wi-Fi per aggiornamento firmware;
- compensazione cavi per eliminare la caduta di tensione;
- partenza automatica o manuale;
- doppia protezione termica;
- protetto contro inversione della polarità batteria;
- protezione contro sovraccarico batteria 12h;
- ventilazione forzata termostata;
- interruzione carica allo stacco batteria;
- conforme alle Normative Europee CE;
- dimensioni: 550x350x115 mm;
- peso: 16 kg compreso di cavi.

CODICE	TENSIONE BATTERIA (V)	Ah BATTERIA
PREMIUM-PLUS-HQC-10K-24-36-48V 140A	24/36/48	100-1150
PREMIUM-PLUS-HQC-10K-24-36-48-80V 100A	24/36/48/80	100-750
PREMIUM-PLUS-HQC-10K-96V80A	96	100-650

SU RICHIESTA DISPONIBILI MODELLI A TENSIONE SINGOLA E CURVA ADATTABILE 40V 60V 72V 120V